

## Средство для общей чистки полов RM 69



Интенсивное средство для очистки полов, в т. ч. на промышленных предприятиях. Легко удаляет стойкие жировые, масляные, сажевые и минеральные загрязнения.



### Свойства

- Высокоэффективное средство для общей чистки сильно загрязненных полов на промышленных предприятиях
- Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения
- Придает приятный свежий запах
- Быстродействующее средство
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках (формула ASF)
- Не содержит НТА

### Области применения:

<b>Автосервис:</b>	Уборка полов
<b>Клининг:</b>	Уборка полов
<b>Промышленность:</b>	Уборка полов
<b>Транспортно-экспедиционные и автобусные предприятия:</b>	Уборка полов

### Способы применения

- В поломоечных машинах
- с ручным переключением

### Значение pH



### Серийный номер

2.5 l	6.295-582.0
10 l	6.295-120.0
200 l	6.295-416.0
1000 l	6.295-123.0

**Применение:****В поломоечных машинах – глубокая чистка**

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Оснастить поломойно-всасывающую машину подходящими дисковыми / цилиндрическими щетками или падами, а также уплотнительными полосами.
- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости с использованием щеток / падов).
- Дать продукту подействовать.
- Дать средству подействовать 5-10 мин (в зависимости от загрязненности).
- Собрать загрязненный раствор с пола, перемещая машину перекрывающимися дорожками.
- Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до полного удаления остатков грязи и чистящего средства.

**В поломоечных машинах: – поддерживающая чистка**

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Оснастить поломойно-всасывающую машину подходящими дисковыми / цилиндрическими щетками или падами, а также уплотнительными полосами.
- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- В машинах с системой DOSE достаточно лишь задать дозировку регулятором на самой машине.
- Очищать поверхность в местах стыков.

**с ручным переключением**

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Очистить поверхность вручную.

**Указания по применению:**

- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на неприметном участке.
- Не применять средство для очистки деревянных полов, линолеума и нелакированного паркета.
- Не обрабатывать средством поверхности, чувствительные к щелочам.
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Хранить в незамерзающем помещении.

**Дополнительная информация:**

- Паспорт безопасности (MSDS)

**Дозировка и расход:**

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Для общей чистки		10-25 %	сильные	180 m <sup>2</sup>
1000 ml	Для поддерживающей чистки		0.5-1 %	средние	4890 m <sup>2</sup>
1000 ml	с ручным переключением		0.5-1 %	легкие	12000 m <sup>2</sup>

**Мы охотно проконсультируем Вас:**

141407 Московская область,

г.Химки,  
ул.Панфилова,  
влад.19 стр.4,  
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж