

# Titebond® Professional Tub Surround Adhesive

Идеально приклеивает ПВХ,  
акриловые и другие пластики в  
ванной комнате

Клей профессиональный для интерьера ванной Titebond Tub Surround  
(белая туба):

- остается гибким;
- повышенная водостойкость;
- быстро и сильно схватывается;

Предназначен для приклеивания:

- пластиковых элементов интерьеров ванных комнат;
- вспененных пластиков;
- жестких пластиков;
- пластиковых молдингов (наличники, плинтуса, углы и т.д.);

Клей профессиональный Titebond Tub Surround - разработан на основе сильного растворителя, однако, он не растворяет вспененные и твердые пластики. Он специально создан для склеивания ПВХ, акриловых и других пластиков, используемых при отделке ванных комнат как между собой, так и на многие конструкционные материалы, такие как дерево, сухая штукатурка, металл, ДСП, ДВП и др. Клей отвечает требованиям ASTM C557 и ANSI A136.1 (США) и сертифицирован Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации.

**Физические свойства:**

**ТИП:** на основе синтетических каучуков. **СОСТОЯНИЕ:** мастика средней вязкости (150 Па.с)  
**ЦВЕТ:** бежевый. **СУХОЙ ОСТАТОК:** 75%. **ПЛОТНОСТЬ:** 1.15 кг/л  
**ВОСПЛАМЕНЕНИЯ t°C:** меньше -18°C. **УСТОЙЧИВОСТЬ К МОРОЗУ:** стабилен  
**ГОДНОСТЬ:** более двух лет в заводской упаковке

**Указания по применению:**

- температура применения от -18°C до +48°C
- температура эксплуатации склеенных изделий: от -29°C до +65°C
- рабочее время после нанесения клея в виде жгута диаметром 9.5 мм : 45 минут
- поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными;
- засохший клей удаляют острым ножом, только что нанесенный – минеральным спиртом .
- расход : длина выдавливаемого жгута клея диаметром 6 мм составляет 10 м для тубы 310 мл

**ОГРАНИЧЕНИЯ:**

Клей профессиональный для отделки интерьера ванной Titebond Tub Surround не применять для склеивания вспененного полистирола если температура больше +31°C. Не приклеивайте деревянную отделку ванной поверх керамической плитки или других непористых материалов. Для гарантии надежного приклеивания используйте временные распорки. Для получения наилучших результатов храните Titebond Tub Surround при температуре не ниже +10°C.

**ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:**

- превосходная водостойкость (Type II ANSI A136.1 в США)
- очень удобное рабочее время
- быстрое, сильное сцепление
- идеален для приклейки на большинство применяемых в строительстве поверхностей
- не разрушает жесткие и вспененные пластики

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Клей легко воспламеняется. Пары его ядовиты. Содержит гексан. Не используйте вблизи тепла, искр, пламени. Использовать только с притяжной вентиляцией. Избегайте попадания клея в глаза, вдыхания его паров. Не глотайте. Может вызвать раздражение кожи.

**Первая помощь:** если появляется головокружение или другие неприятные эффекты, необходимо выйти на свежий воздух, проконсультироваться с врачом, если неприятные ощущения сохраняются. Места попадания клея на кожу промойте водой с мылом. Если клей попал в глаза, промойте их водой в течение 15 минут. При проглатывании клея не вызывайте рвоту. Немедленно проконсультируйтесь с врачом при проглатывании клея или попадания его в глаза.

**Храните клей в местах, недоступных детям!**

Использовать только по прямому назначению.

Сделано в США *Franklin International 2020 Bruck Street, USA  
Columbus, Ohio 43207*